



## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

### Charakterystyka odcinka ruchu transgranicznego **Siemianówka – Swisłocz**

Dane techniczno-eksploatacyjne 1435 mm:	PLK	BC
Prędkość techniczna	40 km/h	70 km/h
Droga hamowania	1000 m	
Pochylenie miarodajne	w kierunku nieparzystym 3,9 ‰ w kierunku parzystym 4,5 ‰	4,2 ‰
Max. długość pociągów pasażerskich / towarowych	650 m	
Max. nacisk osi	221 kN (22,5 t)	
Max. nacisk osi na mb toru	71 kN/mb	
Klasa linii	D3	4
Skrajnia taboru	MC-0, MC-1	
Sieć trakcyjna	linia niezelektryfikowana	

Dane techniczno-eksploatacyjne 1520 mm:	PLK	BC
Prędkość techniczna	60 km/h	70 km/h
Droga hamowania	1000 m	
Pochylenie miarodajne	w kierunku nieparzystym 2,9 ‰ w kierunku parzystym 4,2 ‰	4,2 ‰
Max. długość pociągów pasażerskich/towarowych	1050 <sup>1)</sup> m 700 m	
Max. nacisk osi	245 kN (25,0 t)	
Max. nacisk osi na mb toru	78 kN/mb	
Klasa linii	E4	4
Skrajnia taboru	MC-0, MC-1	
Sieć trakcyjna	linia niezelektryfikowana	

<sup>1)</sup> dopuszcza się kursowanie pociągów o długości do 1050 m zgodnie z ustaleniami w corocznym protokole opracowania i uzgodnienia rozkładu jazdy pociągów towarowych.